



WÄRMEPUMPEN

MIT LOW-GWP UND
STANDARD-KÄLTEMITTELN





TAS-H Wärmepumpe

- ▶ Luftgekühlte reversible Wärmepumpe zur Außenaufstellung
- ▶ Heizleistung: 59 – 260 kW
- ▶ Kühlleistung: 60 – 247 kW
- ▶ maximale Wasseraustrittstemperatur: +55°C
- ▶ minimale Außentemperatur: -15°C
- ▶ leise, superleise und ultraleise Ausführung
- ▶ Scroll-Verdichter für Kältemittel R454b
- ▶ GWP = 466
- ▶ umfangreiches Zubehör
- ▶ sehr hohe Energieeffizienz

 **R454B**

tas-h

TAL-H Wärmepumpe



- ▶ Luftgekühlte reversible Wärmepumpe zur Außenaufstellung
- ▶ Heizleistung: 273 – 1.115 kW
- ▶ Kühlleistung: 277 – 1.090 kW
- ▶ maximale Wasseraustrittstemperatur: +55°C
- ▶ minimale Außentemperatur: -10°C
- ▶ leise, superleise und ultraleise Ausführung
- ▶ Scroll-Verdichter für Kältemittel R454b
- ▶ GWP = 466
- ▶ umfangreiches Zubehör
- ▶ sehr hohe Energieeffizienz

 **R454B**

tal-h



TPS-H Wärmepumpe

- ▶ Luftgekühlte reversible Wärmepumpe zur Außenaufstellung
- ▶ Heizleistung: 62 – 434 kW
- ▶ Kühlleistung: 60 – 394 kW
- ▶ maximale Wasseraustrittstemperatur: +55°C
- ▶ minimale Außentemperatur: -15°C
- ▶ leise, superleise und ultraleise Ausführung
- ▶ Scroll-Verdichter für Kältemittel R454b
- ▶ GWP = 466
- ▶ umfangreiches Zubehör
- ▶ hohe Energieeffizienz

 **R454B**

tps-h



XSW Wärmepumpe

- ▶ Wassergekühlte reversible Wärmepumpe zur Innenaufstellung
- ▶ Heizleistung: 57 – 868 kW
- ▶ Kühlleistung: 39 – 660 kW
- ▶ maximale Wasseraustrittstemperatur: +55°C
- ▶ Scroll-Verdichter für Kältemittel R454b
- ▶ GWP = 466
- ▶ umfangreiches Zubehör
- ▶ sehr hohe Energieeffizienz

 **R454B**

XSW



BLACK Wärmepumpe

- ▶ Luftgekühlte reversible Wärmepumpe zur Außenaufstellung
- ▶ Heizleistung: 32 – 201 kW
- ▶ Kühlleistung: 29 – 188 kW
- ▶ maximale Wasseraustrittstemperatur: +80°C
- ▶ minimale Außentemperatur: -20°C
- ▶ leise und superleise Ausführung
- ▶ Scroll-Verdichter für Kältemittel R513a
- ▶ GWP = 573 (gemäß AR5-Report)
- ▶ umfangreiches Zubehör
- ▶ sehr hohe Energieeffizienz

 **R513a**

black



BLACK WW Wärmepumpe

- ▶ Wassergekühlte reversible Wärmepumpe zur Innenaufstellung
- ▶ Heizleistung: 36 – 277 kW
- ▶ Kühlleistung: 31 – 241 kW
- ▶ maximale Wasseraustrittstemperatur: +80°C
- ▶ Scroll-Verdichter für Kältemittel R513a
- ▶ GWP = 631/573 (gemäß AR4/5-Report)
- ▶ umfangreiches Zubehör
- ▶ sehr hohe Energieeffizienz

 **R513a**

black ww

HPS-H Wärmepumpe



- ▶ Luftgekühlte reversible Wärmepumpe zur Außenaufstellung
- ▶ Heizleistung: 43 – 202 kW
- ▶ Kühlleistung: 36 – 176 kW
- ▶ maximale Wasseraustrittstemperatur: +60°C
- ▶ minimale Außentemperatur: -15°C
- ▶ leise Ausführung
- ▶ Scroll-Verdichter für Kältemittel R410a
- ▶ umfangreiches Zubehör
- ▶ extrem zuverlässige Baureihe
- ▶ hohe Energieeffizienz

 **R410A**

hps-h

Hauptsitz Rochlitz
Sternstraße 9 – 11
09306 Rochlitz
Telefon (03737) 44 96-0
E-Mail info@thermo-tec.de

Büro Berlin
Prenzlauer Straße 68
16348 Wandlitz
Telefon (03338) 700241
E-Mail berlin@thermo-tec.de

Vertriebszentrale Dresden
Zum Alten Dessauer 13
01723 Kesselsdorf
Telefon (035204) 3909-0
E-Mail dresden@thermo-tec.de

Büro Weimar
Erfurter Straße 50
99423 Weimar
Telefon (03643) 41500-0
E-Mail weimar@thermo-tec.de



**WIR BEANTWORTEN IHRE
FRAGEN GERN DIREKT UND
UNVERBINDLICH.**

**Kostenlos per Telefon unter:
(0800) EDVKLIMA
(0800) 33 85 54 62**

**oder per Mail an:
angebote@thermo-tec.de**