



THERMO-TEC®  
KLIMAGERÄTE



# KALTWASSERSÄTZE

## MIT NATÜRLICHEM KÄLTEMITTEL



# RAS F Kaltwassersatz mit freier Kühlung



- ▶ Luftgekühlter Kaltwassersatz mit freier Kühlung zur Außenaufstellung
- ▶ Kälteleistung: 25 – 380 kW
- ▶ Freikühlleistung: 25 – 370 kW
- ▶ INVERTER-Hubkolben-Verdichter für Kältemittel R290 (Propan)
- ▶ GWP = 3
- ▶ leise und superleise Ausführung
- ▶ umfangreiches Zubehör
- ▶ Kältemittel-Leckageüberwachung und Sicherheitstechnik speziell für den Einsatz mit R290 (Propan) konzipiert

 **R290**

ras f



## RAS MC Kaltwassersatz

- ▶ Luftgekühlter Kaltwassersatz zur Außenaufstellung
- ▶ Kälteleistung: 25 – 402 kW
- ▶ minimale Wasseraustrittstemperatur: -14°C
- ▶ INVERTER-Hubkolben-Verdichter für Kältemittel R290 (Propan)
- ▶ GWP = 3
- ▶ leise und superleise Ausführung
- ▶ umfangreiches Zubehör
- ▶ Kältemittel-Leckageüberwachung und Sicherheitstechnik speziell für den Einsatz mit R290 (Propan) konzipiert

 **R290**

ras mc



## PALLADIUM Kaltwassersätze

- ▶ Luftgekühlter Kaltwassersatz zur Außenaufstellung
- ▶ Kühlleistung: 40 – 135 kW
- ▶ ultraleise Ausführung, Schalldruckpegel in 1 m: 53–56 dB(A)
- ▶ Scroll-Verdichter für Kältemittel R290 (Propan)
- ▶ GWP = 3
- ▶ Kältemittel-Leckageüberwachung und spezielle Sicherheitstechnik für R290

 **R290**

palladium

# RAH MC Kaltwassersatz



- ▶ Luftgekühlter Kaltwassersatz zur Außenaufstellung
- ▶ Kälteleistung: 380 – 800 kW
- ▶ INVERTER-Schrauben-Verdichter für Kältemittel R290 (Propan)
- ▶ GWP = 3
- ▶ leise und superleise Ausführung
- ▶ umfangreiches Zubehör
- ▶ Kältemittel-Leckageüberwachung und Sicherheitstechnik speziell für den Einsatz mit R290 (Propan) konzipiert

 **R290**

rah mc



## STEEL Kaltwassersätze

- ▶ Wassergekühlter Kaltwassersatz zur Innen- und Außenaufstellung
- ▶ Kälteleistung: 25 – 75 kW
- ▶ Scroll-Verdichter für Kältemittel R290 (Propan) mit GWP = 3
- ▶ Für Innenaufstellung zugelassen, durch sehr geringe Kältemittel-Füllmenge & Verwendung von luftdichtem Gehäuse und Entlüftung über ATEX-Ventilatoren
- ▶ Kältemittel-Leckageüberwachung und Sicherheitstechnik speziell für den Einsatz mit R290 (Propan) konzipiert
- ▶ leise und superleise Ausführung
- ▶ Auch verfügbar als reversible Wärmepumpe.

 **R290**

steel



## IRON Kaltwassersätze

- ▶ Wassergekühlter Kaltwassersatz zur Innen- und Außenaufstellung
- ▶ Kälteleistung: 104 – 368 kW
- ▶ Hubkolben-Verdichter für Kältemittel R290 (Propan) mit GWP = 3
- ▶ Für Innenaufstellung zugelassen, durch sehr geringe Kältemittel-Füllmenge & Verwendung von luftdichtem Gehäuse und Entlüftung über ATEX-Ventilatoren
- ▶ Kältemittel-Leckageüberwachung und Sicherheitstechnik speziell für den Einsatz mit R290 (Propan) konzipiert
- ▶ Auch verfügbar als reversible Wärmepumpe

 **R290**

iron

# RWS Kaltwassersatz



- ▶ Wassergekühlter Kaltwassersatz zur Außenaufstellung
- ▶ Kälteleistung: 60 – 442 kW
- ▶ INVERTER-Hubkolben-Verdichter für Kältemittel R290 (Propan)
- ▶ GWP = 3
- ▶ leise und superleise Ausführung
- ▶ einfache Installation durch kompakte Bauform
- ▶ Kältemittel-Leckageüberwachung und Sicherheitstechnik speziell für den Einsatz mit R290 (Propan) konzipiert

 **R290**

rws



Hauptsitz Rochlitz  
Sternstraße 9 – 11  
09306 Rochlitz  
Telefon (03737) 44 96-0  
E-Mail [info@thermo-tec.de](mailto:info@thermo-tec.de)

Büro Berlin  
Prenzlauer Straße 68  
16348 Wandlitz  
Telefon (03338) 700241  
E-Mail [berlin@thermo-tec.de](mailto:berlin@thermo-tec.de)

Vertriebszentrale Dresden  
Zum Alten Dessauer 13  
01723 Kesselsdorf  
Telefon (035204) 3909-0  
E-Mail [dresden@thermo-tec.de](mailto:dresden@thermo-tec.de)

Büro Weimar  
Erfurter Straße 50  
99423 Weimar  
Telefon (03643) 41500-0  
E-Mail [weimar@thermo-tec.de](mailto:weimar@thermo-tec.de)



**WIR BEANTWORTEN IHRE  
FRAGEN GERN DIREKT UND  
UNVERBINDLICH.**

**Kostenlos per Telefon unter:  
(0800) EDVKLIMA  
(0800) 33 85 54 62**

**oder per Mail an:  
[angebote@thermo-tec.de](mailto:angebote@thermo-tec.de)**