THERMO-TEC®
KLIMAGERÄTE

# WÄRMEPUMPEN

## MIT LOW-GWP UND STANDARD-KÄLTEMITTELN

R454B R513A R410A
R1234ze R134A

R454B

# TAS-H Wärmepumpe

- Luftgekühlte reversible Wärmepumpe zur Außenaufstellung
- Heizleistung: 59 – 260 kW
- Kühlleistung: 60 – 247 kW
- maximale Wasseraustrittstemperatur: +55°C
- minimale Außentemperatur: -15°C
- leise, superleise und ultraleise Ausführung
- Scroll-Verdichter für Kältemittel R454B (GWP = 466)
- umfangreiches Zubehör
- sehr hohe Energieeffizienz

tas-h

# TAL-H Wärmepumpe

- Luftgekühlte reversible Wärmepumpe zur Außenaufstellung
- Heizleistung: 273 – 1.115 kW
- Kühlleistung: 277 – 1.090 kW
- maximale Wasseraustrittstemperatur: +55°C
- minimale Außentemperatur: -10°C
- leise, superleise und ultraleise Ausführung
- Scroll-Verdichter für Kältemittel R454B (GWP = 466)
- umfangreiches Zubehör
- Hocheffizienzausführung

R454B

tal-h

# TPS-H Wärmepumpe

- Luftgekühlte reversible Wärmepumpe zur Außenaufstellung
- Heizleistung: 62 – 434 kW
- Kühlleistung: 60 – 394 kW
- maximale Wasseraustrittstemperatur: +55°C
- minimale Außentemperatur: -15°C
- leise, superleise und ultraleise Ausführung
- Scroll-Verdichter für Kältemittel R454B (GWP = 466)
- umfangreiches Zubehör
- hohe Energieeffizienz

R454B

tps-h

# XSW Wärmepumpe

- Wassergekühlte reversible Wärmepumpe zur Innenaufstellung
- Heizleistung: 57 – 868 kW
- Kühlleistung: 39 – 660 kW
- maximale Wasseraustrittstemperatur: +55°C
- Scroll-Verdichter für Kältemittel R454B und R513A
- GWP = 466 und GWP = 631, gemäß AR5-Report
- umfangreiches Zubehör
- Hocheffizienzausführung

R454B R513A

KSW

R1234ze R134A

# KSW Wärmepumpe

- Wassergekühlte Wärmepumpe zur Innenaufstellung
- Heizleistung: 38 – 590 kW
- maximale Wasseraustrittstemperatur: +80°C
- Scroll-Verdichter für Kältemittel R1234ze und R134A
- GWP = 7 und GWP= 1430 (gemäß AR5-Report)
- umfangreiches Zubehör
- Hocheffizienzausführung

ksw

# BLACK Hochtemperatur - Wärmepumpe

- Luftgekühlte reversible Wärmepumpe zur Außenaufstellung
- Heizleistung: 32 – 201 kW
- Kühlleistung: 29 – 188 kW
- maximale Wasseraustrittstemperatur: +80°C
- minimale Außentemperatur: -20°C
- leise und superleise Ausführung
- Scroll-Verdichter für Kältemittel R513A
- GWP = 573 (gemäß AR5-Report)
- umfangreiches Zubehör
- Hocheffizienzausführung

R513A

black

# BLACK WW Hochtemperatur - Wärmepumpe

- Wassergekühlte reversible Wärmepumpe zur Innenaufstellung
- Heizleistung: 36 – 277 kW
- Kühlleistung: 31 – 241 kW
- maximale Wasseraustrittstemperatur: +80°C
- Scroll-Verdichter für Kältemittel R513A
- GWP = 573 (gemäß AR5-Report)
- umfangreiches Zubehör
- sehr hohe Energieeffizienz

R513A

black ww

# HPS-H Wärmepumpe

- Luftgekühlte reversible Wärmepumpe zur Außenaufstellung
- Heizleistung: 43 – 202 kW
- Kühlleistung: 36 – 176 kW
- maximale Wasseraustrittstemperatur: +60°C
- minimale Außentemperatur: -15°C
- leise Ausführung
- Scroll-Verdichter für Kältemittel R410A
- umfangreiches Zubehör
- extrem zuverlässige Baureihe
- hohe Energieeffizienz

R410A

hps-h

**Hauptsitz Rochlitz**
Sternstraße 9 – 11
09306 Rochlitz
Telefon (0 37 37) 44 96 - 0
E-Mail info@thermo-tec.de

**Vertriebszentrale Dresden**
Zum Alten Dessauer 13
01723 Kesselsdorf
Telefon (03 52 04) 39 09 - 0
E-Mail dresden@thermo-tec.de

**Büro Berlin**
Prenzlauer Straße 68
16348 Wandlitz
Telefon (0 33 38) 70 02 41
E-Mail berlin@thermo-tec.de

**Büro Weimar**
Erfurter Straße 50
99423 Weimar
Telefon (0 36 43) 4 15 00 - 0
E-Mail weimar@thermo-tec.de

WIR BEANTWORTEN IHRE FRAGEN GERN DIREKT UND UNVERBINDLICH.

Per Telefon oder per Mail an:
angebote@thermo-tec.de

THERMO-TEC®
KLIMAGERÄTE

Stand: Flyer_Wärmepumpen mit LOW GWP und Standard-Kältemitteln_(2023_rev2)