



WÄRMEPUMPEN

MIT LOW-GWP UND
STANDARD-KÄLTEMITTELN

R513A	R515B	R410A
R1234ze	R454B	R134A



TAS Wärmepumpe

- ▶ Luftgekühlte reversible Wärmepumpe zur Außenaufstellung
- ▶ Heizleistung: 59 – 260 kW
- ▶ Kühlleistung: 60 – 247 kW
- ▶ maximale Wasseraustrittstemperatur: +55°C
- ▶ minimale Außentemperatur: -15°C
- ▶ leise, superleise und ultraleise Ausführung
- ▶ Scroll-Verdichter für Kältemittel R454B (GWP = 465) oder R410A (GWP=2.088), gemäß F-Gas-VO 2024/573
- ▶ umfangreiches Zubehör
- ▶ sehr hohe Energieeffizienz

R454B **R410A**

tas

TAL Wärmepumpe



- ▶ Luftgekühlte reversible Wärmepumpe zur Außenaufstellung
- ▶ Heizleistung: 273 – 1.115 kW
- ▶ Kühlleistung: 277 – 1.090 kW
- ▶ maximale Wasseraustrittstemperatur: +55°C
- ▶ minimale Außentemperatur: -10°C
- ▶ leise, superleise und ultraleise Ausführung
- ▶ Scroll-Verdichter für Kältemittel R454B (GWP = 465) oder R410A (GWP=2.088), gemäß F-Gas-VO 2024/573
- ▶ umfangreiches Zubehör
- ▶ Hocheffizienzausführung

R454B **R410A**

tal



TPS Wärmepumpe

- ▶ Luftgekühlte reversible Wärmepumpe zur Außenaufstellung
- ▶ Heizleistung: 62 – 434 kW
- ▶ Kühlleistung: 60 – 394 kW
- ▶ maximale Wasseraustrittstemperatur: +55°C
- ▶ minimale Außentemperatur: -15°C
- ▶ leise, superleise und ultraleise Ausführung
- ▶ Scroll-Verdichter für Kältemittel R454B (GWP = 465) oder R410A (GWP=2.088), gemäß F-Gas-VO 2024/573
- ▶ umfangreiches Zubehör
- ▶ hohe Energieeffizienz

R454B **R410A**

tps



XSB Wärmepumpe

- ▶ Wassergekühlte reversible Wärmepumpe zur Innenaufstellung
- ▶ Heizleistung: 57 – 868 kW
- ▶ Kühlleistung: 39 – 660 kW
- ▶ maximale Wasseraustrittstemperatur: +55°C
- ▶ Scroll-Verdichter für Kältemittel R454B (GWP=466), R513A (GWP=631) und R410A (GWP=2.088)
- ▶ umfangreiches Zubehör
- ▶ Hocheffizienzausführung

R454B

R513A

R410A

xsb****



KSW Wärmepumpe

- ▶ Wassergekühlte Wärmepumpe zur Innenaufstellung
- ▶ Heizleistung: 40 – 620 kW
- ▶ maximale Wasseraustrittstemperatur: +80°C
- ▶ Scroll-Verdichter für Kältemittel und R134A (GWP=1.430) und R513A (GWP= 629), gemäß F-Gas-VO 2024/573
- ▶ umfangreiches Zubehör
- ▶ Hocheffizienzausführung

R134A **R513A**

ksw

XVA Wärmepumpe



- ▶ Wassergekühlte reversible Wärmepumpe zur Innenaufstellung
- ▶ Heizleistung: 400 – 2.000 kW
- ▶ maximale Wasseraustrittstemperatur: +80°C
- ▶ Schrauben-Verdichter für Kältemittel und R134A (GWP=1.430), R1234ze (GWP=1,37), R515B (GWP=293) und R513A (GWP=629), gemäß F-Gas-VO 2024/573
- ▶ Hocheffizienzausführung

R1234ze

R513A

XVA

R134A

R515B



BLACK Hochtemperatur - Wärmepumpe

- ▶ Luftgekühlte reversible Wärmepumpe zur Außenaufstellung
- ▶ Heizleistung: 32 – 201 kW
- ▶ Kühlleistung: 29 – 188 kW
- ▶ maximale Wasseraustrittstemperatur: +80°C
- ▶ minimale Außentemperatur: -20°C
- ▶ leise und superleise Ausführung
- ▶ Scroll-Verdichter für Kältemittel R513A (GWP=629) oder R134A (GWP=1.430), gemäß F-Gas-VO 2024/573
- ▶ umfangreiches Zubehör
- ▶ Hocheffizienzausführung

R513A

R134A

black



BLACK WW Hochtemperatur - Wärmepumpe

- ▶ Wassergekühlte reversible Wärmepumpe zur Innenaufstellung
- ▶ Heizleistung: 36 – 277 kW
- ▶ Kühlleistung: 31 – 241 kW
- ▶ maximale Wasseraustrittstemperatur: +80°C
- ▶ Scroll-Verdichter für Kältemittel R513A (GWP=629), gemäß F-Gas-VO 2024/573
- ▶ umfangreiches Zubehör
- ▶ sehr hohe Energieeffizienz

R513A

black ww

HPS Wärmepumpe



- ▶ Luftgekühlte reversible Wärmepumpe zur Außenaufstellung
- ▶ Heizleistung: 43 – 202 kW
- ▶ Kühlleistung: 36 – 176 kW
- ▶ maximale Wasseraustrittstemperatur: +60°C
- ▶ minimale Außentemperatur: -15°C
- ▶ leise Ausführung
- ▶ Scroll-Verdichter für Kältemittel R410A (GWP=2.088), gemäß F-Gas-VO 2024/573
- ▶ umfangreiches Zubehör
- ▶ extrem zuverlässige Baureihe
- ▶ hohe Energieeffizienz

R410A

hps

Hauptsitz Rochlitz
Sternstraße 9 – 11
09306 Rochlitz
Telefon (03737) 44 96-0
E-Mail info@thermo-tec.de

Büro Berlin
Prenzlauer Straße 68
16348 Wandlitz
Telefon (03338) 700241
E-Mail berlin@thermo-tec.de

Vertriebszentrale Dresden
Zum Alten Dessauer 13
01723 Kesselsdorf
Telefon (035204) 3909-0
E-Mail dresden@thermo-tec.de

Büro Weimar
Erfurter Straße 50
99423 Weimar
Telefon (03643) 4 15 00-0
E-Mail weimar@thermo-tec.de

**WIR BEANTWORTEN IHRE
FRAGEN GERN DIREKT UND
UNVERBINDLICH.**

**Per Telefon oder per Mail an:
angebote@thermo-tec.de**

